

# Napęd Dexxo Pro 1000



Napęd sterowany drogą radiową do bram garażowych segmentowych o maksymalnej powierzchni 14m<sup>2</sup>. Cechuje się szybką i cichą pracą. Posiada: ochronę antywłamaniową; funkcję automatycznego zamknięcia po upływie określonego czasu; wewnętrzny lub zewnętrzny system oświetleniowy sterowany niezależnie od napędu. Do napędu dołączone są dwa piloty Keygo 4 RTS.

## Specyfikacja techniczna:

Zasilanie napędu	230 V - 50 Hz
Zasilanie silnika	24 VDC
Maks. moc - praca	600 W (z oświetleniem zewnętrznym)
Maks. moc - tryb czuwania	5 W
Siła pociągowa – moc szczytowa	1000 N
Maks. ilość cykli dziennie	20 (szyna standardowa), 50 (szyna wzmocniona)
Maks. prędkość	18 cm/s
Temperatura pracy	-20 °C / +60 °C
Częstotliwość radiowa Somfy	RTS 433,42 MHz
Ilość kanałów jakie mogą być zapamiętane	32
Waga pakietu	6,8 kg
Rozmiary pakietu (dług. x szer. x wys.)	470 x 230 x 210 mm
Przetestowano dla	36 500 cykli (szyna standardowa), 90 000 cykli (szyna wzmocniona)